
KYRA




Versione idraulica
Hydraulic version
Hydraulique

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Corpo scaldante interamente in **alluminio**
circolazione fluido vettore in **rame**
collettori di distribuzione in **acciaio.**
Temperatura massima d' esercizio 95° C.
Pressione massima d' esercizio 15 bar.
Verniciatura a polveri ipossidiche ecologiche
20 gloss di brillantezza.

TECHNICAL FEATURES
Aluminium body, **copper** circuit for fluid circulation
steel distribution manifolds.
Maximum working temperature 95° C
Maximum working pressure 15 bar
Ecological epoxy resin painted, mat (20 gloss)

VALVOLE DI COLLEGAMENTO - CONNECTION VALVES



D	A	B	C	E
1/2"	41	32	26	24x19

Modello Model	Altezza mm. Height mm.	Larghezza mm. Width mm.	Potenza Watt ΔT50° Power Watt ΔT50°	Contenuto Acqua Lt Water Content Lt	Peso Kg. Weight Kg.
KI1100110	1100	1100	1180	1.7	53

* Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione, potenza calcolata D T 50° C.
*Yields have been estimated and waiting for certification, estimated power Δ T 50° C